



## SOLLEVATORE A VENTOSA ALIMENTATO A BATTERIE

- Sollevatore a ventosa sotto gancio utilizzabile con tutti gli Impianti di sollevamento fissi e mobile
- Nella configurazione standard, solleva fino a 400 kg con carico sia in posizione orizzontale che verticale. Equipaggiabile con ventose più performanti e prolunghe per aumentare i punti di presa da 4 a 8 ventose e sollevare fino a 1200 kg.
- Batterie intercambiabili per garantire un'operatività continua e batteria tampone interna
- Non richiede alimentazione esterna
- **Pompa del vuoto prodotta appositamente per le ventose Mivac che garantisce la generazione del vuoto e velocità di presa in pochissimi istanti**
- **Scheda logica progettata su specifiche Mivac che permette la rigenerazione automatica del vuoto in presenza di micro-perdite, assicurando continuità di presa e massima sicurezza durante le operazioni di movimentazione.**
- Comandi intuitivi, design compatto e ergonomico
- Doppio circuito del vuoto optional per uso outdoor e applicazioni in cantieri.

CAPACITA' MAX. SOLLEVAMENTO  
(variabile in base al tipo di configurazione)

**1200**

PESO MASSIMO  
(variabile in base al tipo di configurazione)

**48 KG**

## ALLESTIMENTO STANDARD E OPTIONAL PER PRESTAZIONI ANCORA PIU' EFFICIENTI

Il sollevatore a ventose Duo-grip può essere configurato con prolunghe, ventose aggiuntive e diversi equipaggiamenti, per adattarsi a differenti carichi e applicazioni, garantendo versatilità, sicurezza ed efficienza.

### Allestimento Standard

- Portata 400 kg
- 4 piatti di presa con ventose Ø 350 mm
- Bascula manuale 0° o 90°, senza possibilità di regolazione nelle posizioni intermedie
- 1 batteria ricaricabile e intercambiabile a bordo + 1 batteria di scorta e caricabatterie
- Occhiello di sollevamento regolabile
- Larghezza 1100 mm
- Singolo circuito vuoto

### Portate maggiorate e prolunghe

#### XG-600 Upgrade portata 600 kg

- Per aumentare la capacità di sollevamento da 400 kg a 600 kg, con ventose Ø 400 mm

#### PRO-1-100 Prolunga con kit ventosa 100 kg

- Grazie all'installazione di quattro prolunghe, X-grip raggiunge una capacità di sollevamento fino a 800 kg.

#### PRO-1-150 Prolunga con kit ventosa 150 kg

- Grazie alla configurazione con quattro prolunghe PRO-1-150, la portata max passa a 1200 kg. Importante: da associare a codice XG-600.

#### PRO-1 Prolunga senza ventosa

- Prolunga lunghezza 700 mm per agevolare la presa di carichi più lunghi

### Comandi opzionali

#### DG-COM1 Comandi maniglia standard

- Pulsanti attivazione/disattivazione del vuoto installati su maniglia

#### DG-COM2 Comandi maniglia standard + bascula

- Pulsanti attivazione/disattivazione del vuoto e controllo basculamento elettrico installati su maniglia

### Optional studiati per le applicazioni più esigenti

#### XG-BE Bascula elettrica 0° - 90°

- Il basculamento elettrico tramite attuatore consente di inclinare il carico in modo controllato, preciso e senza sforzo manuale. Il movimento può essere arrestato in diversi gradi di inclinazione, facilitando il posizionamento del materiale nella configurazione più adatta alle varie fasi di lavoro.

#### XG-RM Rotazione manuale con step di bloccaggio a 45°

- Dispositivo meccanico che permette di ruotare verso destra e sinistra i piatti di presa, il tutto bloccabile ogni 45°.

#### XG-DPV Doppia pompa vuoto singolo circuito

- Raddoppia la capacità di aspirazione ed è consigliata per configurazioni a otto ventose o per ventose custom ad alto consumo di vuoto (dotate di guarnizioni in spugna, etc.).

#### XG-DB Doppio pacco batterie a bordo

- Installazione di 2 batterie a bordo, ricaricabili e intercambiabili + 2 batterie di scorta e loro caricabatterie. Optional consigliato per Duo-grip accessoriata di bascula elettrica o doppia pompa.

### Per applicazioni outdoor e cantieri

#### XG-DCV-13155 Doppio circuito vuoto EN13155

- Configurazione progettata per l'utilizzo outdoor e in cantiere, con circuiti indipendenti per una maggiore sicurezza operativa.

#### XG-13155-M Sistema ritenuta meccanico EN13155

- Disponibile per applicazioni che richiedono la conformità alla norma EN 13155 o ad altre normative o esigenze specifiche.



### **Allestimento Standard**

*La versione standard del sollevatore X-grip è equipaggiata con ventose idonee per utilizzo su superfici lisce, pulite e asciutte, al 60% di vuoto.*

### **Versioni su misura e applicazioni speciali**

*X-grip può essere configurata con piastre e ventose progettate su misura per applicazioni specifiche. Le personalizzazioni riguardano sia la geometria del sistema di presa sia il materiale delle ventose, permettendo l'adattamento anche a superfici porose, irregolari o delicate. Una soluzione flessibile e altamente personalizzabile per movimentare carichi diversi in modo sicuro ed efficace.*

One solution. Many jobs.

